

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 1292 x 192 x 8 mm + 2,5 mm materassino

Caratteristica	Normativa di riferimento	Lithos Country
Superficie		DPL
Pannello centrale		HDF Swell Stop Plus
Spessori elementi: Pannello Sottopavimento Silenzio Spessore Totale		8,0 ± 0,5 mm 2,5 ± 0,2 mm 10,5 ± 0,7 mm
Lunghezza Larghezza		1292,0 ± 0,2 mm 192,0 ± 0,1 mm
Classe di abrasione	EN 13329	AC4 23-32
Resistenza termica media	ISO 8302	<0,07 m ² K/W (adatto per pavimento riscaldato)
Emissione formaldeide	EN 717	E1
Reazione al fuoco	EN 13501-1	C _{FL} S ₁
Resistenza alla luce	EN 438-2	Grado 6
Resistenza alle bruciature di sigarette	EN 438-2	Grado 4
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Grado 5 (gruppo 1 e 2) Grado 4 (gruppo 3)
Resistenza all'abrasione delle rotelle delle sedie da ufficio	EN 425	Nessun danno con rotelle morbide di tipo W

Pannelli per pacco:
6 pezzi

Peso per pacco:
ca. 12,36 kg

Superficie per pacco:
1,49 m²

Pacchi per pallet:
52 pezzi

Peso per pallet:
ca. 642,72 kg

Superficie totale per pallet:
77,48 m²