

# CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni: 1292 x 192 x 7 mm + 1 mm materassino fonoassorbente**

<b>Caratteristica</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Lithos Floor Click Silenzio</b>
Superficie		DPL
Pannello centrale		HDF Swell Stop Plus
Spessori elementi: Pannello Sottopavimento Silenzio Spessore Totale		7,0 ± 0,5 mm 1,0 ± 0,2 mm 8,0 ± 0,7 mm
Lunghezza		1292,0 ± 0,2 mm
Larghezza		192,0 ± 0,1 mm
Classe di abrasione	EN 13329	AC3 23-31
Resistenza termica media	ISO 8302	<0,07 m <sup>2</sup> K/W (adatto per pavimento riscaldato)
Emissione formaldeide	EN 717	E1
Reazione al fuoco	EN 13501-1	C <sub>FL</sub> S <sub>1</sub>
Resistenza alla luce	EN 438-2	Grado 6
Resistenza alle bruciature di sigarette	EN 438-2	Grado 4
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Grado 5 (gruppo 1 e 2) Grado 4 (gruppo 3)
Resistenza all'abrasione delle rotelle delle sedie da ufficio	EN 425	Nessun danno con rotelle morbide di tipo W

**Pannelli per pacco:**  
8 pezzi

**Peso per pacco:**  
ca. 13,35 kg

**Superficie per pacco:**  
1,984 m<sup>2</sup>

**Pacchi per pallet:**  
52 pezzi

**Peso per pallet:**  
ca. 694,20 kg

**Superficie totale per pallet:**  
102,96 m<sup>2</sup>