

# CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni: 915 x 305 x 9,8 mm (materassino fonoassorbente compreso)**

<b>Caratteristica</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Lithos Vinyl Click</b>
Pannello Spessori elementi: Spessore totale PVC/Pannello/Sottopavimento in Sughero Lunghezza/Larghezza		HDF 9,8 mm 1,8 mm / 1,2 mm / 6,8 mm 915,0 mm / 305,0 mm
Classificazione	EN 685	Uso domestico: 23. Uso commerciale: 32
Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,10%
Resistenza termica media	EN 12524	0,088 m <sup>2</sup> KW
Resistenza all'abrasione sedie da ufficio	EN 425	Idoneo per sedie tipo W
Peso totale	EN 430	ca. 9800 g/m <sup>2</sup>
Reazione all'elettricità statica	EN 1815	<2kv
Reazione al fuoco	13501	C <sub>FL</sub> S <sub>1</sub> (B1)
Deformazione della superficie	EN 433	Max. 0,03 mm
Riduzione dell'impatto sonoro	EN 140	14 dB
Resistenza alle sostanze chimiche	EN 438	Buona
Resistenza alla luce	ISO 105	7/8
Valore di rigonfiamento del pannello HDF dopo 24 ore	EN 317	<8%
Coefficiente di attrito	EN 51130	R9
Emissione Formaldeide	EN 717	E1

**Pannelli per pacco:**  
6 pezzi

**Peso per pacco:**  
ca. 17,22 kg

**Superficie per pacco:**  
1,67 m<sup>2</sup>

**Pacchi per pallet:**  
60 pezzi

**Peso per pallet:**  
ca. 1033,2 kg

**Superficie totale per pallet:**  
100,2 m<sup>2</sup>